

---

Studio Tecnico  
**NASCIMBENE** geometra **Luca**

---

via Depretis 69 - 27040 PINAROLO PO (PV) -tel. 0383/878382 – cell. 3290740823  
e-mail: lucamauro.nascimbene@gmail.com    PEC: lucamauro.nascimbene@geopec.it

---

---

**RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA**

---

Oggetto: Relazione tecnica descrittiva degli interventi edilizi, allegata alla richiesta di Permesso a Costruire (art. 20, d.P.R. n. 380/01 e s.m.i. - art.7 d.P.R. n. 160/10 e successive modifiche e integrazioni)

**Intervento:**

CAPANNONE IN C.A.P. per RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI

**Immobile:**

sito in Pinarolo Po, cascina Capsona - via Cà de Giorgi n. 41.

**Proprietà:**

FORNI Remigio, nato a Broni (PV) il 19-02-1953, codice fiscale FRNRMG53B19B201F e  
BIANCHI Laura, nata a Pinarolo Po (PV) il 21-12-1956, codice fiscale  
BNCLRA56T61G671A

entrambi residenti in Pinarolo Po (PV) cascina Capsona - via Cà de Giorgi 41.

**Il richiedente:**

FORNI Remigio, nato a Broni (PV) il 19-02-1953, codice fiscale FRNRMG53B19B201F  
residente in Pinarolo Po (PV) cascina Capsona - via Cà de Giorgi 41.

La presente relazione riguarda il montaggio di un capannone prefabbricato in c.a.p. da adibire al ricovero attrezzature agricole, non motorizzate, posto in comune di Pinarolo Po località Cascina Capsona, sul mappale 251 del foglio 2, di proprietà dei signori FORNI Remigio e BIANCHI Laura.

La richiesta del Permesso a Costruire viene presentata dal signor FORNI Remigio quale impresa individuale iscritta alla Camera di Commercio di Pavia al n. 213442 - Partita IVA n. 01298570183 con sede operativa in Pinarolo Po (PV) cascina Capsona - via Cà de Giorgi 41

L'edificio in oggetto sarà a un piano fuori terra con dimensioni in pianta pari a 40,00 x 20,00 = mq 800,00 e un'altezza sotto trave di mt. 6,00.

La struttura sarà costituita da elementi in cemento armato prefabbricato quali plinti poggianti su un basamento in cls armato e opportunamente dimensionato, pilastri, travi doppia pendenza e gronde in c.a.p., la copertura sarà costituita da tegoli completata da manto di copertura con lastre grecate in Aluzinc 6/10 fissate a listellatura in abete 5 x 4 cm e sottostante coibentazione con materassino in lana di vetro spess. cm 10.

Il tamponamento, realizzato sui quattro lati, sarà di pannelli alleggeriti in c.a.p. spess. cm 20 con finitura esterna a cemento liscio colore naturale grigio del cemento.

La pavimentazione interna sarà in battuto di cemento liscio con polvere al quarzo.

La lattoneria, scossaline - converse - camali, sarà in lamiera zincata preverniciata 8/10 mentre i discendenti in lamiera zincata preverniciata 6/10.


I portoni d'ingresso saranno del tipo scorrevoli a due ante composti da telaio in ferro e tamponamento con pannelli in acciaio zincato color naturale.

Sull'intero sviluppo del prospetto sud saranno previste finestrature a nastro, realizzate in alluminio e policarbonato alveolare.

Non saranno previsti impianti.

Il tutto come meglio evidenziato sugli elaborati grafici qui allegati.

Il Progettista e D.L.  
Architettonico



Pinarolo Po lì, 7 gennaio 2025.